Hughes
Articulating (mit Gelenk)
Rapid (schnell)
Deployment (Einsatz)

Zeltsysteme

HARD Shelter variations:

HARD-ERS	Emergency Services Response Shelter
HARD-MS	Military Shelter
HARD-HRS	Humanitarian Relief Shelter
HARD-GPS	General Purpose Shelter

HUGHES

HUGHES-NOTDUSCHEN.DE

Bei Ihrer Ankunft **verschlimmert** sich die Situation, die Wetterbedingungen werden **schlecht**. Man hat das Ausmaß des Zwischenfalls unterschätzt. Die Verletzten brauchen eine sofortige Behandlung und Schutz. Einige benötigen Erste Hilfe und eine Dekontaminierung, andere zeigen erste Anzeichen von **Unterkühlung** und Panik. Hinter Ihnen werden die Rufe nach Hilfe und Unterstützung immer lauter. Es gibt keine Zeit zu verlieren!

Zusammen mit Ihrem Team ist das erste **HARD-Einsatzzelt** in gerade mal drei Minuten aufgebaut und die ersten Verletzten werden hineingebracht, um dort **Erste Hilfe** zu erhalten. Ein zweites Einsatzzelt wird für **Dekontaminierungszwecke** errichtet und ein drittes zum Schutz der Verletzten, die auf ihren **Abtransport** warten.

Während sich die Wetterbedingungen weiter verschlechtern, werden die Zelte mit **Spannseilen** und **Ballastsäcken** gesichert und weitere Ausrüstungen zur Dekontaminierung und **Katastrophenhilfe** installiert. Die Notfall-Leitstelle ist eingerichtet und trotz der ernsten Situation bewahren Sie **Ruhe** und sind Herr der Lage.

www.hughes-notduschen.de

Hughes Articulating Rapid Deployment Einsatzzelte

Nach einer Untersuchung der Probleme mit vorhandenen Einsatzzelten leiteten wir ein zweijähriges Forschungs- und Entwicklungsprogramm ein, um die seit langem bestehenden Probleme zu lösen. Das Ergebnis übertrifft sogar unsere eigenen Erwartungen. Ein Zelt, das robust, leicht, kompakt, leicht zu tragen und noch leichter aufzubauen ist. Das Zelt ist innerhalb von gerade mal 3 Minuten aufgebaut und voll einsatzfähig. Eine Auswahl an Außenhüllen und Innenverkleidungen bietet unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, und bei zusätzlichem Platzbedarf können einfach zwei oder mehr Elemente miteinander verbunden werden. Die ideale Lösung für SCHWIERIGE Situationen.

Tony D Hughes – Geschäftsführer, Hughes Safety Showers

Konstruktionsmerkmale

- **Einzigartige, robuste Rastgelenkkonstruktion** (patentiert)
- **Patentierter Rahmen** aus eloxiertem Aluminium gewährt Festigkeit und geringes Gewicht
- **Innerhalb von 2 Minuten einsatzbereit** – schnell und einfach von zwei Personen aufzubauen
- **Ein- und Ausgänge** mit Reißverschluss und integrierten Fenstern sowie Rollos
- **Zelte können mit Reißverschluss in einer Reihe** miteinander verbunden werden
- **Außenhülle am Rahmen befestigt** – damit wird verhindert, dass diese in Kontakt mit dem Boden kommt und dadurch verschmutzt
- **Je nach Verwendungszweck mit oder ohne Bodenplane** (abtrennbar) einsetzbar
- **Außenhülle und Bodenplane mit Klettverschluss verbunden** – somit wird gewährleistet, dass das Zelt wetterfest ist
- **Integrierte, wetterfeste Belüftungsöffnungen** zur Verbesserung der Luftzirkulation
- **Weißes Dach** gestattet maximalen Lichteinfall in das Zelt.
- **Rahmen so ausgelegt, dass er eine schnell** zu montierende Innenverkleidung aufnehmen kann
- **An allen vier Ecken Zugangsöffnungen** für wetterfeste Kabel- oder Schlauchzuführungen vorgesehen
- **Große Zugangsöffnung** für die Aufnahme von Rohrsystemen für Heizungs- oder Klimaanlagen
- **Externe Schlaufen** zum Anbringen von optionalen Bannern, Schildern oder Logos

Verwendungsmöglichkeiten für HARD-Zeltsysteme

- **Notfallschutz-Einsatzzelt**
- **Dekontaminierungs-Einsatzzelt**
- **Einsatzzelt für polizeiliche Zwischenfälle**
- **Militärisches Einsatzzelt**
- **Brand- und Rettungseinsatzzelt**
- **Einsatzzelt für humanitäre Rettungsmaßnahmen**
- **Notlazarett**
- **Mehrzweck-Einsatzzelt** – Erste-Hilfe-Station, Ausstellungen, Sportveranstaltungen, mobiles Leichenschauhaus, Aufführungen, sanitäre Einrichtungen, Werkstatt, Camping, Lager

Vorteile und Nutzen

- **Robust** – Hauptrahmen kann über 100 kg tragen
- **Leicht** – weniger als 60 kg einschließlich Außenhülle und Bodenplane (16-m²-Standardmodell)
- **Kompakt** – zusammenfaltbar auf eine Größe von 1,90 x 0,45 x 0,45 m (0,40 m³) einschl. Außenhülle und Bodenplane (16-m²-Modell)
- **Faltrahmen mit Gelenkverbindung** – keine Einzelteile
- **Sehr schnell und einfach aufzustellen** – 2 Personen benötigen 3 Minuten
- **Anpassungsfähig** – kann für alle Zwecke unter allen Bedingungen verwendet werden
- **Leicht zusammenfaltbar** – für Lagerung
- **Befestigte Außenhülle** – keine separate Montage, niemals Bodenkontakt

Querschnitt des HARD-ERS-Einsatzzelts (mit Innenverkleidung)

Unter 0901543.39 zum Patent angemeldet

Hughes
Articulating (mit Gelenk)
Rapid (schnell)
Deployment (Einsatz)

Zeltsysteme

Technische Angaben mit Optionen als Standard- und Zusatzausrüstung

SORTIMENT AN HARD-EINSATZZELTEN

HARD-ERS 8/16*	Einsatzzelt für Rettungsdienste (Polizei, Feuerwehr, Unfallrettung, Küstenwache, Bergwacht)
HARD-MS 8/16*	Militärisches Einsatzzelt
HARD-HRS 8/16*	Einsatzzelt für humanitäre Hilfsmaßnahmen
HARD-GPS 8/16*	Mehrzweck-Einsatzzelt

*(verfügbar in 8 m² oder 16 m². Kennzeichnung durch den Anhang ‘8’ oder ‘16’)

STANDARDAUSSTATTUNG

- HARD-Schutzkabinenrahmensystem
- Außenhülle aus ‘Ripstop’-Nylon mit wasserfester Neoprenbeschichtung und geringem Gewicht
- Witterungsbeständige PVC-Umrandung mit Befestigungsschlaufen für optionale Wasserballasttanks zur Verwendung ohne Bodenplane
- Leicht anzuhebende Transport- und Aufbewahrungstasche für das Zelt
- Einzuhängende Abspannleinen mit Stahlheringen und Hammer
- Reparaturset für die Außenhülle

ZUSATZAUSRÜSTUNG ALS OPTION

- Dekontaminierungsduschen
- Sanitäranlagen – Duschen, Waschraum, Toilette
- Wärmeschutzinnenverkleidung – für heiße oder kalte klimatische Bedingungen
- Innenbeleuchtung – Niedrigenergiesystem (110 V oder 240 V)
- Außenbeleuchtung – Teleskop-Lichtmast (110 V oder 240 V)
- Bodenplatten – verschiedene Ausführungen
- Heizanlage – thermostat-gesteuert
- Klimaanlage – thermostat-gesteuert
- Generatoren (110 V oder 240 V)
- Transportbehälter – aus Aluminium oder Holz

TECHNISCHE DATEN

BODEN-FLÄCHE	AUSSEN-ABMESSUNGEN (cm)	INNEN-ABMESSUNGEN (cm)	PACKMASSE (cm)	GESAMT-GEWICHT (VERPACKT)	RAHMENMATERIAL	AUSSEN-GEWEBE (Standard)
8 m²	200x400x250	200x390x250	190x30x30	35 kg	6063 T6 Aluminium	Ripstop Nylon
16 m²	400x400x250	400x390x250	190x45x45	60 kg	6063 T6 Aluminium	Ripstop Nylon

Hughes Notduschen GmbH
Lagesche Str 15c, D-32657 Lemgo, Germany
T. +49 (0)5261 934280 **F**. +49 (0)5261 934760
E. info@hughes-notduschen.de **W**. hughes-notduschen.de

HUGHES
HUGHES-NOTDUSCHEN.DE